



ADLATUS CR700C + S700C

Vollautonomes Reinigungsroboter-System



DESIGNED TO SERVE...

MISSION

Designed to serve ...

Das ist die Mission der ADLATUS Robotics GmbH.

Die Digitalisierung und Globalisierung treibt den Wandel im Dienstleistungsbereich des Facility Managements voran und fordert von den Unternehmen neue Produkte und Lösungen. ADLATUS Robotics GmbH unterstützt diesen Wandel durch innovative autonome Serviceroboter für den professionellen Einsatz.

Adlatus kommt aus dem Lateinischen und heißt Gehilfe. Das ist auch der Gedanke der ADLATUS Robotics GmbH „den Unternehmen einen Gehilfen zur Seite stellen, der sich eigenständig um Aufgaben kümmern kann“. Von Beginn an, hat ADLATUS den Ansatz einer durchgängigen Automation für ihre Serviceroboter gewählt und erhöht mit Servicestationen deren Autonomie.

Unsere Gehilfen sollen das Leben und Arbeiten erleichtern und als ein Kollege Dienstleistungen erfolgreich eigenständig erbringen.

Die ADLATUS Robotics GmbH entwickelt, produziert & vertreibt Serviceroboter und bietet den Kunden Komplettlösungen inkl. Beratung, Inbetriebnahme, Schulungen und Service an.

INNOVATION, KOMPETENZ & SICHERHEIT

... das sind unsere Stärken bei der Entwicklung und Realisierung von vollautonomen Reinigungsroboter-Systemen.

Durch den Fachkräftemangel in vielen Bereichen wächst die Nachfrage nach der Automatisierung von Prozessen. Ein großer Störfaktor für Prozesssicherheit ist auch Staub und Schmutz. Um diesen zu minimieren ist die regelmäßige Unterhaltsreinigung ein Muss, kann jedoch aufgrund des Arbeitskräftemangels nur selten durchgeführt werden.

Diese Herausforderungen motivieren ADLATUS Robotics von Anfang an, mit viel Leidenschaft, Ausdauer und Teamspirit neue Robotersystemlösungen für die professionelle Reinigung von Böden zu entwickeln. Mit der ADLATUS Trusted Robotics Plattform setzt ADLATUS Robotics neben voller Autonomie und hoher Sicherheitsperformance den Schwerpunkt bei der Entwicklung ihrer Robotersysteme auf den Datenschutz und die Datensicherheit ihrer Anwender.



**ARBEITSKRÄFTE-MANGEL
IST DER ANTRIEB FÜR
UNSERE INNOVATIONEN**

DESIGNED TO SERVE...

EFFIZIENZ, FLEXIBILITÄT, USER-FREUNDLICH ...

... und dadurch Kostenersparnis, Arbeitserleichterung, Qualitätssteigerung, Sicherheit oder Transparenz sind Beispiele für Faktoren die unsere Kunden motivieren unsere Produkte einzusetzen



Wirtschaftlichkeit

Reinigungsfrequenzen lassen sich ohne Mehrkosten flexibel erhöhen, Reinigungsabläufe werden effizient gestaltet, individuell angepasst und in die vorhandene Arbeitsabläufe integriert. Bisher gebundene Mitarbeiter können für andere Tätigkeiten, die weniger belastend für den Körper oder effizienter sind, eingesetzt werden.



Flexibilität

Reinigungszeiten können entsprechend Verkehrsfrequenzen auch außerhalb der Arbeitszeiten flexibel angepasst werden. Erhöhung der Reinigungsqualität durch eine effiziente regelmäßige Unterhaltsreinigung erhöht die Arbeitssicherheit.



Bedienerfreundlich

Durch das einfache und bedienerfreundliche Benutzerinterface kann das Kehrsaugroboter System unkompliziert durch das Reinigungspersonal gestartet werden. Wahlweise direkt am Touch Display des Roboters unmittelbar beim Gerät oder auch weiter entfernt über ein mobiles Device. Zusätzlich zum manuellen Start der Reinigungsprogramme ist es auch möglich dass der Roboter selbständig über eine Zeitsteuerung die Reinigungsprogramme startet.



Hohes Sicherheits-Performancelevel

Ein Zusammenspiel von unterschiedlichen intelligenten Sensoren gewährt die Stabilität in der Navigation und bringt die Kollisionsvermeidung zu einem Performancelevel, das der weltweiten Sicherheitsnorm IEC 63327 entspricht. Dadurch werden die Eigenständigkeit und Autonomie der ADLATUS Robotersystemen erhöht und die Sicherheit auch in Umgebungen mit vielen Personen gewährleistet.



Datenschutz DSGVO* konform

Privacy by design and default – Datenschutz beginnt bei ADLATUS bereits bei der Produktentwicklung und hat den Anspruch keine personalisierten oder umgebungsbezogenen Daten aufzuzeichnen.



Konnektivität

Das Reinigungsrobotersystem verfügt über Möglichkeiten der individuellen Kommunikation mit technischen Anlagen. Es kann in die Gebäudeinfrastruktur oder IOT-Systeme eingebunden werden und in eine Art Dialog gehen mit Brandmelde- oder Alarmanlagen, automatische Türen und Tore bedienen oder z.B. die vollautomatisch erstellte Dokumentation der ausgeführten Reinigung als Protokoll per E-Mail übermitteln.



Transparenz durch Dokumentation

Eine vollautomatisierte Protokollierung nach jedem Einsatz der Serviceroboter erleichtert die Dokumentation und den Nachweis von Dienstleistungen für Abrechnungszwecke, Leistungsnachweise oder Auditierungen. Wie beispielsweise über die gereinigten Flächen, Zeitaufwand und so weiter. Die Dokumentation des Reinigungsprozesses ist zertifiziert und Datenschutzkonform.

ADLATUS CR700C WALZENSYSTEM

VOLLAUTOMATISIERTER REINIGUNGSROBOTER

Der Scheuersaugroboter **ADLATUS CR700C mit Walzensystem** nimmt beim Reinigen von Böden auch den groben Schmutz mit auf und reinigt effizient in einem Arbeitsschritt.



Durch die Bewegung der Walze werden loser Schmutz und Partikel in einen Auffangbehälter befördert, der regelmäßig vom Bediener geleert wird. Dies minimiert die Vorarbeit des Kehrens und spart Zeit bei der Bodenreinigung. Der zusätzliche Seitenbesen ermöglicht ein randnahes Reinigen.

Walzenbürsten können aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden. Der spezifische Typ hängt davon ab, welche Art von Boden gereinigt werden soll.

Das Reinigen mit Walzenbürsten bringt ein sehr gutes Reinigungsergebnis bei strukturierten und unebenen Böden oder bei Flächen mit Fugen oder Rissen, in denen sich Schmutz festsetzen kann.

ANWENDUNGSFELDER

Öffentliche Einrichtungen, Parkhäuser, Produktionsanlagen, Industrie, Logistik und weitere Anwendungen



ADLATUS CR700C WALZENSYSTEM

TECHNISCHE VORTEILE AUF EINEN BLICK



Autonomer oder manueller Betrieb

Das Reinigungsrobotersystem führt Reinigungsarbeiten vollkommen eigenständig aus und bietet darüber hinaus die Möglichkeit des manuellen Betriebs. Muss zum Beispiel ein Spot spontan gereinigt werden, kann dieser im manuellen Modus sehr einfach betrieben werden. Der Anwender führt den CR700C manuell per Joystick bequem an jede gewünschte Reinigungsposition.



Volle Autonomie mit Servicestation

Eine vollautomatische Servicestation erhöht den Automatisierungsgrad des autonomen Reinigungssystems und minimiert den Betreuungsaufwand durch Personal. Neben der Batterieladung werden Reinigungsprogramme automatisch gestartet und die Entleerungen des Schmutzwassers und Befüllungen des Frischwassers durchgeführt.



Randnahes Reinigen

Ein seitlich angebrachter Zusatzbesen kehrt den Schmutz und Partikel in den Bereich des Walzensystem und ermöglicht ein randnahes Reinigen.



Navigation mit eigener Software-Plattform

ADLATUS Reinigungsroboter-Systeme werden auf einer eigens entwickelten Software betrieben, die in Kombination mit einer leistungsstarken Sensorik eine hohe Stabilität in der Navigation gewährleistet. Die Software wird fortwährend weiterentwickelt und durch Kundenanforderungen erweitert.

Gemeinsam mit einem Sensoren Hersteller hat ADLATUS ein Sensorik System entwickelt, in dem unterschiedliche verbaute Sensoren zusammenspielen, die Stabilität der Navigation erhöhen und die Kollision Vermeidung zu einem Performancelevel erhöhen, dass der europäischen EN IEC 63327 entspricht. Lidarsensoren ermöglichen ein sicheres Erkennen von Hindernissen oder Personen und das frühzeitige Erkennen von Absätzen, Ebenen und Stufen. ADLATUS ist einer von wenigen Herstellern, die bei der Navigation auf hochauflösende Kameras verzichten. Es werden hierfür 2D und 3D Lidarsensoren genutzt, die keine personenbezogene Daten aufzeichnen und auch während des Betriebs keine Umgebungsdetails erkennen. Daten der Umgebung werden nur als Koordinaten aufgezeichnet.



Autarker Betrieb

Der Betrieb der Reinigungsroboter ist völlig autark und es wird keine Anbindung an ein WLAN-Netz oder eine kontinuierliche Internetverbindung benötigt. Risiken in Bezug auf die IT-Sicherheit in Unternehmen werden dadurch minimiert. Dies ermöglicht den Einsatz von ADLATUS Reinigungssysteme auch in sicherheitsrelevanten Umgebungen, wie beispielsweise im Prototypenbau, öffentlichen Gebäuden oder sonstigen sensiblen Umgebungen.



Benutzerinterface

Die Bedienung des Systems erfolgt am Touchdisplay, ist intuitiv und kann ohne große Vorkenntnisse durch jede Arbeitskraft genutzt werden. Die Benutzerschnittstelle ist mehrsprachig und Reinigungsprogramme können durch selbsterklärende Symbole gestartet werden, was nach einer kurzen Einweisung für jeden bedienbar ist. Der tägliche Start der Reinigungsprogramme erfolgt zeitgesteuert zu jedem Wochentag und Uhrzeit voll autonom und muss nur wahlweise manuell durch das Reinigungspersonal gestartet werden.



Industrietauglichkeit

Der Reinigungsroboter ist CE zertifiziert, weist eine Industrietauglichkeit auf und zeichnet sich durch eine qualitätsbewusste, robuste Bauweise aus. Es werden hochwertige Komponenten und Bauteile verwendet, wie bspw. Edlestahlelemente oder wartungsfreie bürstenlose Motoren.

ADLATUS CR700C WALZENSYSTEM

REINIGUNGSROBOTER CR700C

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DIMENSIONEN DES CR700C

Gewicht	max. 260 kg
Breite	827 mm
Länge	1267 mm
Höhe	1067 mm

Robotersteuerung vollautonome systematische Operation

3D Sensorik für 360° Abdeckung 2D und 3D Lasersensorik, Beschleunigungs-Sensoren, Absturzsensoren Cliff Detection

Benutzerschnittstelle Zugänge über on-board Touch-Display und Smartphone oder Tablet

Service Station (optional) Vollautomatisierte Batterieladung, Zufuhr von Frischwasser und Abpumpen des Schmutzwassers

Konnektivität Über WLAN Zugriff auf Bedienerinformationen, Steuerung und vollautomatische Dokumentationen

Reinigungsbreite / Aufnahmebreite 700 mm / 750 mm + Seitenbesen

Bürstengeschwindigkeit 400-550 Umdr./min

Bürstenart Walzenbürste

Walzen 2 Stück, 180 mm Durchmesser, 656 mm Länge



Volumen Frischwassertank 60 l mit vollautomatischer Dosierung während des Reinigungsbetriebes und wiederbefüllend an der Service Station

Volumen Schmutzwassertank 55 l mit vollautomatischem Leeren an der Service Station

Reinigungsmittelbehälter 2 l mit vollautomatischer Dosierung während des Reinigungsbetriebes

LEISTUNG

Reinigungszeit 4 bis 6 h pro Batterieladung (je nach Batteriekapazität 120Ah/180Ah) abhängig von Batterieoption und Reinigungsintensität, Batterietyp: Lithium Ionen

Batterieladezeit 1,5 bis 2,5 h abhängig von Batterie- und Aufladeeinheitsoption (je nach Batteriekapazität) bei Speedladung

Reinigungsgeschwindigkeit bis zu 4 km/h, individuell einstellbar

Reinigungsleistung (theoretisch) 2.750 m²/h abhängig von der Umgebung und Reinigungsintensität

Anwendungsbeispiel Bei einem durchschnittlichen Betrieb von ca. 4 Stunden kann der CR700C mit Walzenbürste theoretisch ca. 10.000 m² reinigen.

ADLATUS S700C WALZENSYSTEM

VOLLE AUTONOMIE MIT DER S700C SERVICESTATION

DIMENSIONEN DER S700C

Gewicht	ca. 70 kg
Breite	980 mm
Länge	345 mm
Höhe	911 mm

STATUS DER LADEFUNKTIONEN

Loading:	1,5 - 2,5 Std.
Clean Water:	< 10 Minuten
Waste Water:	< 5 Minuten



Die S700C Servicestation ermöglicht eine vollautomatische Ladung der Akkus, dem Ablassen des Schmutzwassers und Nachfüllen des Frischwassers und erhöht damit den Automatisierungsgrad des Reinigungsroboter-Systems. Mit einem hinterlegten Zeitplan erfolgt der Start der Reinigungsprogramme zeitgesteuert zu jedem Wochentag und Uhrzeit voll autonom.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Wasseranschluss	Der Anschluss ist mit einem Aquastopp-Ventil gesichert, über den die Servicestation-Steuerung den Wasserzulauf sperren kann. Wasseranschluss 3/4" mind. 3 bis 6 Bar
Stromanschluss	230 Volt Steckdose
Vollautomatischer Servicebetrieb	Der Frischwassertank wird automatisch befüllt und der Schmutzwassertank entleert. Zusätzlich werden auch die Batterien in der Servicestation geladen.
Status - Signalleitung	Die Anzeige der Service Station zeigt an, ob die Batterie geladen wird, die Frischwasser Befüllung und die Abwasserentleerung aktiv sind und ob der Roboter für den weiteren Einsatz bereit ist.



Inbetriebnahme und Produktionsbegleitung

In allen Phasen der Inbetriebnahme sind erfahrene ADLATUS Robotics Spezialisten zur Stelle. Dies beginnt mit den ersten Anwendungsschritten und setzt sich fort bei der effizienten Einbindung der ADLATUS Reinigungsroboter. Von der Anlaufphase bei der Inbetriebnahme bis zur Optimierung im laufenden Betrieb steht ADLATUS Robotics zur Seite. Mit dem Ziel die Effizienz und Produktivität der Unterhaltsreinigung zu sichern und zu steigern.

Service und Support

Zu den üblichen Geschäftszeiten an Werktagen und individuell für Vertragskunden auch darüber hinaus, bietet ADLATUS Robotics ihren Kunden Erreichbarkeit und einen verlässlichen Telefon- und Online-Support durch Experten.

Durch ein flächendeckendes internationales Servicenetz mit ADLATUS Robotics Partnern und Händlern bieten wir unseren Kunden einen Service vor Ort.

Mit einem präventiven Wartungsmanagement profitieren Kunden von höchster Verfügbarkeit. Der individuelle Aufbau der ADLATUS Robotics Service- und Wartungsverträge stellt sicher, dass unsere Kunden eine Servicebetreuung erhalten, die exakt ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht.

Schulungen und Training

Für die Anwender und Bediener bietet ADLATUS Robotics ein umfangreiches Schulungs- und Trainingsangebot für den Betrieb und Instandhaltung der Serviceroboter Systeme an. Je nach Reinigungs-Anforderungen und Anwendungsfall des Kunden, bieten wir, ein auf das Unternehmen angepasstes Schulungs- und Trainingspaket an.

ADLATUS Robotics GmbH

Nicolaus-Otto-Str. 4
D- 89079 Ulm

+49 731 964 278-0

info@adlatus-robotics.com
www.adlatus-robotics.com

Internationales Vertriebs- und Servicenetz

